

Перевантажувальні оглядові люки

Оглядове вікно з вставкою («оглядовим вікном») зі скла, що монтується до установок і трубопроводів для перевантаження палива та хімічних речовин з метою візуального спостереження за потоком. Приєднання з різьбленням BSP і фланцеве EN 1092-1 PN16.

Робочий тиск 6 бар, робоча температура від - 20°C до +70°C (NBR).

зображення	номенклатура	матеріал	розмір	опис
 FLGZ	ZP-P-FLGZ2-A	алюміній	фланець DN50 GZ 2" BSP	Оглядове вікно - фланець / GZ BSP Ущільнення: NBR (доступне з вітону)
	ZP-P-FLGZ2-M	латунь		
	ZP-P-FLGZ2-SS	AISI 316		
	ZP-P-FLGZ3-A	алюміній	фланець DN80 GZ 3" BSP	
	ZP-P-FLGZ3-M	латунь		
	ZP-P-FLGZ3-SS	AISI 316		
	ZP-P-FLGZ4-A	алюміній	фланець DN100 GZ 4" BSP	
	ZP-P-FLGZ4-M	латунь		
ZP-P-FLGZ4-SS	AISI 316			
 FLFL	ZP-P-FLFL2-A	алюміній	2 x фланець DN50	Оглядове вікно - 2 x фланець Ущільнення: NBR (доступне з вітону)
	ZP-P-FLFL2-M	латунь		
	ZP-P-FLFL2-SS	AISI 316		
	ZP-P-FLFL3-A	алюміній	2 x фланець DN80	
	ZP-P-FLFL3-M	латунь		
	ZP-P-FLFL3-SS	AISI 316		
	ZP-P-FLFL4-A	алюміній	2 x фланець DN100	
	ZP-P-FLFL4-M	латунь		
ZP-P-FLFL4-SS	AISI 316			
 GWGW	ZP-P-GWGW2-A	алюміній	GW 2" BSP	Оглядове вікно - 2 x GW BSP Ущільнення: NBR (доступне з вітону)
	ZP-P-GWGW2-M	латунь		
	ZP-P-GWGW2-SS	AISI 316		
	ZP-P-GWGW3-A	алюміній	GW 3" BSP	
	ZP-P-GWGW3-M	латунь		
	ZP-P-GWGW3-SS	AISI 316		
	ZP-P-GWGW4-A	алюміній	GW 4" BSP	
	ZP-P-GWGW4-M	латунь		
ZP-P-GWGW4-SS	AISI 316			
 GZGZ	ZP-P-GZGZ2-A	алюміній	GZ 2" BSP	Оглядове вікно - 2 x GZ BSP Ущільнення: NBR (доступне з вітону)
	ZP-P-GZGZ2-M	латунь		
	ZP-P-GZGZ2-SS	AISI 316		
	ZP-P-GZGZ3-A	алюміній	GZ 3" BSP	
	ZP-P-GZGZ3-M	латунь		
	ZP-P-GZGZ3-SS	AISI 316		
	ZP-P-GZGZ4-A	алюміній	GZ 4" BSP	
	ZP-P-GZGZ4-M	латунь		
ZP-P-GZGZ4-SS	AISI 316			
 GWGZ	ZP-P-GWGW2-A	алюміній	GW 2" BSP GZ 2" BSP	Оглядове вікно - GW / GZ BSP Ущільнення: NBR (доступне з вітону)
	ZP-P-GWGW2-M	латунь		
	ZP-P-GWGW2-SS	AISI 316		
	ZP-P-GWGW3-A	алюміній	GW 3" BSP GZ 3" BSP	
	ZP-P-GWGW3-M	латунь		
	ZP-P-GWGW3-SS	AISI 316		
	ZP-P-GWGW4-A	алюміній	GW 4" BSP GZ 4" BSP	
	ZP-P-GWGW4-M	латунь		
ZP-P-GWGW4-SS	AISI 316			
 FLK	ZP-P-FLK2-A	алюміній	фланець DN50 Camlock A 2"	Оглядове вікно - фланець / CAMLOCK A Ущільнення: NBR (доступне з вітону)
	ZP-P-FLK2-M	латунь		
	ZP-P-FLK2-SS	AISI 316		
	ZP-P-FLK3-A	алюміній	фланець DN80 Camlock A 3"	
	ZP-P-FLK3-M	латунь		
	ZP-P-FLK3-SS	AISI 316		
	ZP-P-FLK4-A	алюміній	фланець DN100 Camlock A 4"	
	ZP-P-FLK4-M	латунь		
ZP-P-FLK4-SS	AISI 316			
 GWK	ZP-P-GWK2-A	алюміній	GW 2" BSP Camlock A 2"	Оглядове вікно – GW BSP / CAMLOCK A Ущільнення: NBR (доступне з вітону)
	ZP-P-GWK2-M	латунь		
	ZP-P-GWK2-SS	AISI 316		
	ZP-P-GWK3-A	алюміній	GW 3" BSP Camlock A 3"	
	ZP-P-GWK3-M	латунь		
	ZP-P-GWK3-SS	AISI 316		
	ZP-P-GWK4-A	алюміній	GW 4" BSP Camlock A 4"	
	ZP-P-GWK4-M	латунь		
	ZP-P-GWK4-SS	AISI 316		